



GUIDE OUVERTURE

2020

Okéanos
Piscine Québec

Les beaux jours vont bientôt arriver et la glace commencera à fondre aux abords de votre piscine, préparez-vous pour l'ouverture en réservant une intervention ou en consultant votre Guide d'ouverture.

La période des ouvertures se situe généralement de Mi-Avril à Mi-Mai, selon la Météo et votre situation géographique.

RÉSERVATION DE VOTRE SERVICE D'OUVERTURE

Vous souhaitez gagner du temps et profiter de l'expertise d'un de nos techniciens, vous pouvez alors réserver votre ouverture directement sur notre Site Internet :

<http://www.piscine-quebec.com/>

CONTACT

Vous pouvez nous contacter par ce formulaire.

Nom complet

Email

Commentaire

ENVOYER

Accueil Visitez notre page Facebook Attour un RDV Vosres Flash

ACCUEIL: Magasin LAVAL, Magasin ST JEAN SUR R, Magasin QUÉBEC, Magasin BEAUCÉ, Magasin CHICOUTIMI, Magasin ABITIBI, Magasin RIMOUSKI, Magasin GASPÉ

PISCINES: Formes de piscines, Galerie Photos, Accessoires d'une Fibre, Fabrication, Installation, Brochures, Accessoires et Options

SPECIALS: Ventes Flash

SERVICES: Support technique, **Mainten hivernage piscine**, **Réservation hivernage**, **Réservation ouverture**, Fore aux questions (FAQ), Devenir Distributeur, Financement

Twitter Facebook YouTube Google+

©2016 - ENFANTS PISCINE COÛTE ET RÉALISÉ PAR Océanos

Vous trouverez en bas à droite de notre site, la rubrique **réservation ouverture**.

Après votre inscription, un RDV vous sera proposé à votre domicile, avec ou sans votre présence, le plus important étant que les techniciens aient accès à la filtration et à la piscine.

Pour nous permettre une bonne organisation, pensez à faire votre demande à l'avance.

I. AVERTISSEMENTS

Vous avez décidé de réaliser vous-même l'ouverture de votre Piscine.

Piscine Okéanos vous remet alors ce Guide pour vous détailler la procédure.

Nous vous demandons seulement de le **lire attentivement**, de réaliser **minutieusement chaque étape** et de nous appeler si vous avez des questions.

Avant toutes choses, nous insistons vraiment sur ce point :



Ne jamais vider votre piscine sans nous prévenir et toujours avoir un accès au puit d'assèchement.

C'est un point sur lequel nous insistons, votre **garantie** ne sera malheureusement **plus valide** dans le cas contraire.

Durant la période printanière, les terrains sont généralement gorgés d'eau, vider la piscine risquerait d'entraîner son **soulèvement**. Le puit d'assèchement, quant à lui, permettra l'installation d'une Sump Pump (pompe submersible) pour évacuer de manière constante et automatique l'eau présente autour de la Piscine.

Note : avant le démarrage de votre piscine, s'il y a une grande quantité de feuilles au fond de la piscine, les ramasser le plus possible avec une époussette / filet ou avec un accessoire fonctionnant avec votre tuyau d'arrosage et compatible avec la perche qui vous a été offerte.



II. PROCÉDURE D'OUVERTURE

Voici les différentes étapes à réaliser :

1. Contrôler vos équipements avant l'ouverture, en vous assurant qu'ils soient bien opérationnels pour la saison à venir. Penser par exemple au renouvellement du Sable tous les 5 à 7 ans (Voir Guide Utilisation) ou, si vous avez un système au Sel, pensez à nettoyer votre cellule à l'aide d'un nettoyant adapté.
2. Revisser le bocal en verre sur le filtre à sable avec le joint noir, ainsi que le manomètre en prenant le soin de rajouter du téflon si nécessaire.
3. Revisser le bouchon dans le bas du filtreur, à l'aide d'une pince.
4. Positionner la manivelle du filtreur sur le mode « Filtration ».
5. Remonter la tuyauterie de votre filtration en prenant bien soin de remettre les o-rings dans chacune des gorges (valves et raccord union).
6. Remonter la pompe en serrant bien le couvercle sur le dessus.
7. Système au sel : Revisser la cellule et remettre correctement les o-rings sur la cellule.
8. Contrôler le puit d'assèchement avant de redescendre le niveau d'eau de la piscine au milieu de l'écumoire.



Le niveau d'eau dans le puit doit toujours être plus bas que celui dans la piscine, le vider si nécessaire.

Le puit doit toujours rester accessible, dans le cas contraire, votre garantie ne serait plus valable.

9. Une fois la filtration remontée au complet, dévisser le gizzmo (tube vert dans l'écumoire), ainsi que le bouchon à côté de celui-ci (les deux trous doivent être libres) et enfin retirer le tube de mousse grise.
10. Si vous avez un plug d'écumoire sur la face avant (sur l'ouverture de l'écumoire, à l'intérieur de la piscine), le retirer.
11. Retirer les deux bouchons de vos jets de retour d'eau et revisser les jets de retour d'eau.

OPTIONS :

12. Les lumières :

Lumières LED Mini-Brio : Ne rien faire

Lumières LED Gaia : Retirer le Plug du socle, remettre la lumière en la tournant et la clipser.

13. Les Buses de Massage : Dévisser les bouchons et revisser vos buses de massage.
14. Pour les Thermopompes, Cascades ou tout autre circuit hydraulique : Rebrancher les circuits en remettant les joins dans la gorge des valves.
15. Une fois les étapes réalisées, fermer la vanne devant la pompe, ouvrir le capot transparent du dessus de la pompe et la remplir d'eau jusqu'en haut. Refermer le capot, actionner le breaker et ouvrir en même temps la valve devant la pompe pour réamorcer le système. Si cela ne fonctionne pas du premier coup, répéter l'opération plusieurs fois.



Ne jamais baisser le niveau d'eau de la piscine après l'ouverture, sauf pour l'ajuster au milieu de l'écumoire et en ayant contrôlé au préalable le puit.

16. Une fois le système de filtration remis en route, effectuer un traitement choc (Hypochlorite de calcium de 65% à 75%). Laisser tourner votre filtration pendant 24h.
17. Nettoyer votre piscine et ensuite commencer votre traitement régulier selon votre système de traitement :
 - ▶ Système au Chlore : Placer un Puck de Chlore dans l'écumoire. Une fois que l'eau devient belle, contrôler le ph à l'aide du Kit d'analyse et l'ajuster entre 7.0 et 7.2 à l'aide de PH+ ou PH-
 - ▶ Système au Sel : Une fois le traitement choc terminé, faire le test du taux de sel avec le kit d'analyse. Rajouter au besoin du sel, le taux doit se situer entre 2800 et 3200 ppm. Une fois que l'eau devient belle, contrôler le ph à l'aide du Kit d'analyse et l'ajuster entre 7.0 et 7.2 à l'aide de PH+ ou PH-

NOTE : Toujours attendre 24h après avoir ajouté du sel, le système de filtration en marche, avant de démarrer le système au sel. Une fois bien réglé, brancher le système au sel et ajuster le pourcentage de chloration adapté à votre piscine.

Lors du 1^{er} passage de l'aspirateur au printemps, s'il reste des débris de feuilles au fond de la piscine, il est recommandé de positionner la manette du filtreur en mode "WASTE/EGOUT" afin de ne pas solliciter votre filtreur inutilement.

Puisque cela va occasionner une baisse rapide du niveau de l'eau, il est recommandé de mettre le tuyau d'arrosage dans la piscine afin de conserver un niveau d'eau approprié.

NE JAMAIS PASSER L'ASPIRATEUR EN MODE "BACKWASH/LAVAGE"

Pour tout renseignement, n'hésitez surtout pas à nous contacter par téléphone au 450-937-4441 poste 1 ou par mail au service@piscine-quebec.com

La satisfaction de notre clientèle nous tient à cœur...

Au nom de toute l'équipe de Piscine Okéanos Québec nous vous remercions de nous faire confiance !!!



Créateur de rêves et de plaisirs